

Gewebes Schlauch aus PVC Serie PV



Grundmaterial	Innenschlauch und Mantel aus PVC, Gewebe aus Polyester
Temperaturbereich	-10...+60°C
Betriebsdruck	laut Tabelle, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle
Rollenlänge	50m
Farben	blau (rot auf Anfrage)
Anwendung	Überall dort, wo ein flexibler Schlauch mit guter Drucksteifigkeit für Druckluftanwendungen benötigt wird.

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	max. Betriebsdruck bei 23°C [bar]	Biegeradius mindestens [mm]	Typ
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Druckreduktionsfaktoren

Temperaturbereich	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Betriebsdruck in % vom Maximalwert	100%	93%	85%	77%	70%

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Schläuche mit Zubehör / Gewebes Schlauch Serie PV

