

Szövettömlő PVC-ből Sorozat PV



Alapanyag	Belső tömlő és köpeny: PVC, Poliészter szövet
Hőmérséklet-tartomány	-10...+60°C
Üzemi nyomás	hangos táblázat, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tekercshossz	50m
Színek	kék (piros kérésre)
Alkalmazás	Mindenütt, ahol sűrített levegős alkalmazásokhoz jó nyomásállóságú rugalmas tömlőre van szükség van.

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább [mm]	Típus
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	93%	85%	77%	70%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / szövettömlő sorozat PV

