

Tekstilno crevo od PVC-a Serija PV



Osnovni materijal	Unutrašnje crevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina
Temperaturni opseg	-10...+60°C
Radni pritisak	glasno Tabela, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Dužina rolne	50m
Boje	plava (crvena na zahtev)
Primena	Svuda tamo gde je potrebno fleksibilno crevo sa dobrom otpornošću na pritisak za primene sa komprimovanim vazduhom.

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje [mm]	Tip
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / armirano crevo sa platnom serije PV

