

Gibka cev z ojačitvijo iz tkanine iz PVC Serija PV



Osnovni material	Notranja cev in plašč iz PVC, Poliestrska tkanina
Temperaturno območje	-10...+60°C
Obratovalni tlak	glasno tabela, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Dolžina zvitka	50m
Barve	modra (rdeča na zahtevo)
Uporaba	Povsod tam, kjer je za aplikacije s stisnjenim zrakom potrebna fleksibilna cev z dobro tlačno togostjo.

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši [mm]	Tip
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Gibka cev armirana s tkanino serija PV

