

## Gibka cev z ojačitvijo iz tkanine iz PVC Serija PV



|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni material     | Notranja cev in plašč iz PVC, Poliestrska tkanina                                                       |
| Temperaturno območje | -10...+60°C                                                                                             |
| Obratovalni tlak     | glasno tabela, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo                                                     |
| Dolžina zvitka       | 50m                                                                                                     |
| Barve                | modra (rdeča na zahtevo)                                                                                |
| Uporaba              | Povsod tam, kjer je za aplikacije s stisnjenim zrakom potrebna fleksibilna cev z dobro tlačno togostjo. |

| Zunanji premer [mm] | notranji premer [mm] | maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar] | Upogibni radij najmanjši [mm] | Tip           |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 6,2                 | 4                    | 40                                    | 50                            | PV-6/4-BU     |
| 8,2                 | 6                    | 40                                    | 60                            | PV-8/6-BU     |
| 10,2                | 8                    | 35                                    | 65                            | PV-10/8-BU    |
| 11,6                | 9                    | 30                                    | 70                            | PV-11/9-BU    |
| 12,5                | 10                   | 28                                    | 80                            | PV-12/10-BU   |
| 15,2                | 12,5                 | 28                                    | 100                           | PV-15/12,5-BU |
| 17,6                | 13                   | 28                                    | 100                           | PV-17/13-BU   |

### Faktorji zmanjšanja tlaka

| Temperaturno območje                     | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti | 100%        | 93%   | 85%   | 77%   | 70%   |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Gibka cev armirana s tkanino serija PV

