Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka z razbremenjenim sedežem tlaka iz nerjavno jeklo
Serija PR09




Konstrukcija	Regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja, batno krmiljen, vzmetno obremenjen, z razbremenjenim sedežem tlaka
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Priključek	G1/8"...G21/2" po ISO228/1
priključek za manometer	G1/4" po ISO228/1
Materiali	G1/8"...G1/4" oziroma G11/2"...G21/2": Vzmetni pokrov, Telo, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4571 G3/8"...G11/4": Vzmetni pokrov in ohišje iz nerjavnega jekla 1.4301, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4571
Medij	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+200°C, odvisno od uporabljenega tesnila
Temperatura okolice	-20...+95°C
Vhodni tlak	glej tabelo
Regulacijsko območje	glej tabelo
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	brez manometer
Odobritve	ATEX-Izjava proizvajalca
Posebne izvedbe	razširjena območja sekundarnega tlaka, Regulator tlaka za kisik in paro, Regulator tlaka iz nerjavnega jekla s prirobničnim priključkom, Izvedba za živilsko industrijo
Dodatna oprema	manometer 0-0.6, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100 bar
Navodilo za naročanje	Pri naročilu vas prosimo za dodatno navedbo dejansko potrebnega predtlaka in protitlaka, ker se pri nekaterih območjih protitlaka uporabljata dve ali več vzmeti.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Tesnilne možnosti

Material	Temperaturno območje [°C]	maksimalni nastavitveni tlak [bar]
FKM	-20...+200	40
EPDM	-40...+140	25
PTFE	-200...+200	50
PA	-40...+80	160
PEEK	-60...+250	200

Dimenzije



Priključek	DN [mm]	maks. vhodni tlak*	H_{max}	h	L	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [kg]
G1/8"	6	16	160	36	58	0,63	1,1
G1/4"	8	16	160	36	58	0,63	1,1
G3/8"	10	63	205	48	70	2,0	1,8
G1/2"	15	100	275	58	90	3,0	3,7
G3/4"	20	63	275	58	90	3,2	3,7
G1"	25	63	305	68	105	6,3	5,2
G11/4"	32	63	305	68	105	6,5	5,2
G11/2"	40	63	325	85	145	12,5	9,6
G2"	50	40	325	85	145	13,0	9,6
G21/2"	65	40	325	85	210	13,5	

*Dejansko dovoljeni maksimalni vhodni tlak je odvisen od dejansko nastavljenega izhodnega tlaka. Vhodni tlak sme znašati največ 40-kratnik dejanskega izhodnega tlaka.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Regulacijska območja povratnega tlaka

Priključek	DN6, DN8	DN10	DN15, DN20	DN25, DN32	DN40, DN50, DN65
	G1/8", G1/4"	G3/8"	G1/2", G3/4"	G1", G11/4"	G11/2", G2"; G21/2"
Batična plošča					
Ø 99	-	-	-	-	0,25 - 0,35
	-	-	-	-	0,36 - 0,60
	-	-	-	-	0,61 - 1,00
Ø 84	-	-	-	0,25 - 0,35	1,10 - 1,40
	-	-	-	0,36 - 0,65	1,50 - 2,00
	-	-	-	0,66 - 1,00	2,10 - 2,50
	-	-	-	1,10 - 1,50	-
	-	-	-	1,46 - 2,00	-
Ø 64	-	0,35 - 0,50	0,35 - 0,69	2,10 - 2,80	2,60 - 3,50
	-	0,60 - 0,80	0,70 - 1,20	2,90 - 4,00	3,60 - 4,00
	-	0,90 - 1,20	0,70 - 1,50	-	-
	-	1,30 - 1,80	1,30 - 2,00	-	-
	-	1,90 - 2,30	2,10 - 3,00	-	-
	-	-	3,10 - 4,50	-	-
Ø 48	-	2,40 - 3,00	4,60 - 5,00	4,10 - 5,00	4,10 - 6,50
	-	3,10 - 4,00	5,10 - 8,00	5,10 - 7,00	6,60 - 7,50
	-	-	-	-	7,60 - 8,50
	-	-	-	-	8,60 - 12,00
	-	-	-	-	12,10 - 17,00
Ø 38	1,00 - 2,00	4,10 - 5,00	8,10 - 8,50	7,10 - 8,00	-
	2,10 - 3,00	5,10 - 6,50	8,60 - 12,00	8,10 - 11,00	-
	3,10 - 4,00	-	-	11,10 - 14,00	-
	4,10 - 5,00	-	-	14,10 - 17,00	-
	5,10 - 6,00	-	-	17,10 - 23,00	-
	6,10 - 7,00	-	-	-	-
Ø 27	-	6,60 - 10,00	12,10 - 17,00	-	-
	-	10,10 - 12,00	17,10 - 25,00	-	-
	-	12,10 - 17,00	25,10 - 30,00	-	-
	-	-	30,10 - 38,00	-	-
	-	-	38,10 - 53,00	-	-
	-	-	53,10 - 73,00	-	-

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Diagram pretoka



Navpična os: Hitrost pretoka v m/s
Horizontalna os: Pretok v m³/h

Pri tekočinah se ne sme preseči hitrost pretoka 2 m/s..
Pri stisnjenem zraku se ne sme preseči hitrost pretoka 20 m/s.
Pri uporabi diagrama za stisnjen zrak je treba pretočno zmogljivost V vedno vstaviti v obratovalnih kubičnih metrih/uro.. Pretvorba v obratovalne kubične metre se izvede z deljenjem normalnih kubičnih metrov z **Absolutni tlak = Delovni tlak + 1 [bar].**

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.