


tridelne krogelne pipe iz jekla serija BA145



konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	RP1/4"...RP4" v skladu z ISO7/1
Materiali	ohišje iz jekla, krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo iz PTFE, ojačanega z grafitnimi vlakni, tesnilo vretena iz z grafitom ojačanega PTFE, vreteno-O-obroč FKM, ročica iz jekla plastificirano
Področje uporabe	para, druga področja uporabe na povpraševanje
temperatura medija	-10...+198°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do 15bar
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2 D/G c T3



priključek	nazivna širina DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
RP1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	BA145-14-L
RP3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,27	BA145-38-L
RP1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,50	BA145-12-L
RP3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	BA145-34-L
RP1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,20	BA145-10-L
RP1 1/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,70	BA145-114-L
RP1 1/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,50	BA145-112-L
RP2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,90	BA145-20-L
RP2 1/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	BA145-212-L
RP3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	12,80	BA145-30-L
RP4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	BA145-40-L

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.