

## Spiralschlauch aus Polyamid Typ C-SSP



|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundmaterial     | Polyamid PA10.12                                                                      |
| Temperaturbereich | -60... +130°C                                                                         |
| Betriebsdruck     | Vakuum -0,87bar bis Angabe in Tabelle bei 23°C, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle |
| Lieferlänge       | in 5m Schritten (gestreckte Länge), maximale Länge 30m                                |
| Arbeitslänge      | = 0,5 x gestreckte Länge                                                              |
| Farben            | blau, andere Farben auf Anfrage                                                       |
| Anwendung         | Druckluftanwendungen, Druckluftwerkzeuge                                              |

### Spiralschlauch Serie C-SSP, Meterware

| Außendurchmesser<br>[mm] | Innendurchmesser<br>[mm] | Betriebsdruck<br>[bar] | Außendurchmesser Spirale<br>[mm] | Typ      |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| 6                        | 4                        | 28                     | 72                               | C-SSP-06 |
| 8                        | 6                        | 20                     | 96                               | C-SSP-08 |
| 10                       | 8                        | 16                     | 110                              | C-SSP-10 |
| 12                       | 10                       | 13                     | 144                              | C-SSP-12 |

### Spiralschlauch Serie C-SSP, beidseitig montierte, drehbare Verschraubungen mit Knickschutzspirale

| Außendurchmesser<br>[mm] | Innendurchmesser<br>[mm] | Arbeitslänge<br>[m] | Anschluss | Betriebsdruck<br>[bar] | Außendurchmesser Spirale<br>[mm] | Typ            |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 6                        | 4                        | 2,5                 | 1/8       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-05-18 |
| 6                        | 4                        | 5                   | 1/8       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-10-18 |
| 6                        | 4                        | 7,5                 | 1/8       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-15-18 |
| 6                        | 4                        | 2,5                 | 1/4       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-05-14 |
| 6                        | 4                        | 5                   | 1/4       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-10-14 |
| 6                        | 4                        | 7,5                 | 1/4       | 28                     | 72                               | C-SSP-06-15-14 |
| 8                        | 6                        | 2,5                 | 1/4       | 20                     | 96                               | C-SSP-08-05-14 |
| 8                        | 6                        | 5                   | 1/4       | 20                     | 96                               | C-SSP-08-10-14 |
| 8                        | 6                        | 7,5                 | 1/4       | 20                     | 96                               | C-SSP-08-15-14 |
| 10                       | 8                        | 2,5                 | 1/4       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-05-14 |
| 10                       | 8                        | 5                   | 1/4       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-10-14 |
| 10                       | 8                        | 7,5                 | 1/4       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-15-14 |
| 10                       | 8                        | 2,5                 | 3/8       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-05-38 |
| 10                       | 8                        | 5                   | 3/8       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-10-38 |
| 10                       | 8                        | 7,5                 | 3/8       | 16                     | 110                              | C-SSP-10-15-38 |
| 12                       | 10                       | 2,5                 | 1/2       | 13                     | 144                              | C-SSP-12-05-12 |
| 12                       | 10                       | 5                   | 1/2       | 13                     | 144                              | C-SSP-12-10-12 |
| 12                       | 10                       | 7,5                 | 1/2       | 13                     | 144                              | C-SSP-12-15-12 |



## Druckreduktionsfaktoren

| Temperaturbereich                  | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Betriebsdruck in % vom Maximalwert | 100%        | 87%   | 74%   | 64%   | 57%   | 50%   | 43%   | 36%   | 29%    |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Schläuche mit Zubehör / Spiralschlauch Serie C-SSP

Version 7

138586 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.eu](http://www.stasto.eu)

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

