

Spiráltömlő poliamidból Típus C-SSP



Alapanyag	Poliamid PA10.12
Hőmérséklet-tartomány	-60... +130°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Szállítási hossz	5 m-es lépésekben (kinyújtott hossz), maximális hossz 30 m
Munkahossz	= 0,5 x kinyújtott hosszúság
Színek	kék, egyéb színek kérésre
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások, Sűrített levegős szerszámok

Spiráltömlő Sorozat C-SSP, Folyóméteráru

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	Üzemi nyomás [bar]	Külső átmérő Spirál tömlő [mm]	Típus
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Spiráltömlő Sorozat C-SSP, mindkét oldalon szerelt, forgatható csatlakozódíomok törésvédő spirállal

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	Munkahossz [m]	Csatlakozás	Üzemi nyomás [bar]	Külső átmérő Spirál tömlő [mm]	Típus
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / spirálcső sorozat C-SSP

Verzió 10

138586 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

