

## Złączka kątowa Seria A-W-71



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym



B4-pierścień zacinający






B3-pierścień zacinający

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4                             |
| Średnica zewnętrzna rury | 4...42mm                                                                                                  |
| Materiał                 | Stal nierdzewna 1.4571                                                                                    |
| (zgodnie z normą)        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                  |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów                                       |
| Temperatura medium       | B3-pierścień zacinający -60...+200°C<br>B4-pierścień zacinający FKM -25...+200°C                          |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne wg tabeli do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukcja ciśnienia, nad 100°C 11% Redukcja ciśnienia |



## Wymiary

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Korpus podstawowy                                                                 | z pierścieniem tnącym B4                                                          | z pierścieniem zacinającym B3                                                       |

| Seria | PN [bar] | Średnica rury | L1 | L2   | L3 | CH1 | CH2 | Typ Korpus podstawowy | Typ z pierścieniem B4-ring | Typ z pierścieniem B3 |
|-------|----------|---------------|----|------|----|-----|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LL    | 100      | 4             | 15 | 11   | 21 | 9   | 10  | A-W04LL71X            |                            | A-W04LL71             |
|       |          | 6             | 15 | 9,5  | 21 | 9   | 12  | A-W06LL71X            |                            | A-W06LL71             |
|       |          | 8             | 17 | 11,5 | 23 | 12  | 14  | A-W08LL71X            |                            | A-W08LL71             |
| L     | 315      | 6             | 19 | 12   | 29 | 12  | 14  | A-W06L71X             | A-W06ZL71                  | A-W06L71              |
|       |          | 8             | 21 | 14   | 31 | 12  | 17  | A-W08L71X             | A-W08ZL71                  | A-W08L71              |
|       |          | 10            | 22 | 15   | 33 | 14  | 19  | A-W1071LX             | A-W10ZL71                  | A-W10L71              |
|       |          | 12            | 24 | 17   | 35 | 17  | 22  | A-W12L71X             | A-W12ZL71                  | A-W12L71              |
|       |          | 15            | 28 | 21   | 39 | 19  | 27  | A-W15L71X             | A-W15ZL71                  | A-W15L71              |
|       |          | 18            | 31 | 23,5 | 43 | 24  | 32  | A-W18L71X             | A-W18ZL71                  | A-W18L71              |
|       | 160      | 22            | 35 | 27,5 | 47 | 27  | 36  | A-W22L71X             | A-W22ZL71                  | A-W22L71              |
|       |          | 28            | 38 | 30,5 | 52 | 36  | 41  | A-W28L71X             | A-W28ZL71                  | A-W28L71              |
|       |          | 35            | 45 | 34,5 | 61 | 41  | 50  | A-W35L71X             | A-W35ZL71                  | A-W35L71              |
|       |          | 42            | 51 | 40   | 67 | 50  | 60  | A-W42L71X             | A-W42ZL71                  | A-W42L71              |
| S     | 630      | 6             | 23 | 16   | 33 | 12  | 17  | A-W06S71X             | A-W06ZS71                  | A-W06S71              |
|       |          | 8             | 24 | 17   | 34 | 14  | 19  | A-W08S71X             | A-W08ZS71                  | A-W08S71              |
|       |          | 10            | 25 | 17,5 | 37 | 17  | 22  | A-W10S71X             | A-W10ZS71                  | A-W10S71              |
|       |          | 12            | 29 | 21,5 | 41 | 17  | 24  | A-W12S71X             | A-W12ZS71                  | A-W12S71              |
|       |          | 14            | 30 | 22   | 42 | 19  | 27  | A-W14S71X             | A-W14ZS71                  | A-W14S71              |
|       | 400      | 16            | 33 | 24,5 | 46 | 24  | 30  | A-W16S71X             | A-W16ZS71                  | A-W16S71              |
|       |          | 20            | 37 | 26,5 | 52 | 27  | 36  | A-W20S71X             | A-W20ZS71                  | A-W20S71              |
|       |          | 25            | 42 | 30   | 58 | 36  | 46  | A-W25S71X             | A-W25ZS71                  | A-W25S71              |
|       |          | 30            | 49 | 35,5 | 65 | 41  | 50  | A-W30S71X             | A-W30ZS71                  | A-W30S71              |
|       | 250      | 38            | 57 | 41   | 76 | 50  | 60  | A-W38S71X             | A-W38ZS71                  | A-W38S71              |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal szlachetna 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka kąтова Серия А-В-71

Wersja 10

138510 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

