


## Egyenes közbetét csatlakozóelem Sorozat A-GZ-71



|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Vágógyűrűs csavarzat tömítőkúppal és O-gyűrűvel                                                                |
| Cső külső átmérője   | 6...42mm                                                                                                       |
| Anyag                | Rozsdamentes acél 1.4571                                                                                       |
| megfelelően szabvány | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                       |
| Tömítés              | FKM                                                                                                            |
| Közeg                | semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat                                 |
| Közeg hőmérséklete   | -25...+200°C                                                                                                   |
| Üzemi nyomás         | Névleges nyomás a táblázat szerint 50°C-ig, felett 50°C 4,5% Nyomáscsökkenés, felett 100°C 11% Nyomáscsökkenés |

### Méretetek



| Sorozat | PN [bar] | Csőátmérő | m      | L1 | CH1 | Típus     |
|---------|----------|-----------|--------|----|-----|-----------|
| L       | 315      | 6         | 12x1,5 | 32 | 14  | A-GZ06L71 |
|         |          | 8         | 14x1,5 | 32 | 17  | A-GZ08L71 |
|         |          | 10        | 16x1,5 | 33 | 19  | A-GZ10L71 |
|         |          | 12        | 18x1,5 | 33 | 22  | A-GZ12L71 |
|         |          | 15        | 22x1,5 | 38 | 27  | A-GZ15L71 |
|         |          | 18        | 26x1,5 | 36 | 32  | A-GZ18L71 |
|         | 160      | 22        | 30x2   | 42 | 36  | A-GZ22L71 |
|         |          | 28        | 36x2   | 46 | 41  | A-GZ28L71 |
|         |          | 35        | 45x2   | 48 | 50  | A-GZ35L71 |
|         |          | 42        | 52x2   | 52 | 60  | A-GZ42L71 |
| S       | 630      | 6         | 14x1,5 | 32 | 17  | A-GZ06S71 |
|         |          | 8         | 16x1,5 | 33 | 19  | A-GZ08S71 |
|         |          | 10        | 18x1,5 | 33 | 22  | A-GZ10S71 |
|         |          | 12        | 20x1,5 | 36 | 24  | A-GZ12S71 |
|         |          | 14        | 22x1,5 | 39 | 27  | A-GZ14S71 |
|         |          | 16        | 24x1,5 | 39 | 30  | A-GZ16S71 |
|         | 400      | 20        | 30x2   | 44 | 36  | A-GZ20S71 |
|         |          | 25        | 36x2   | 46 | 46  | A-GZ25S71 |
|         |          | 30        | 42x2   | 52 | 50  | A-GZ30S71 |
|         |          | 38        | 52x2   | 52 | 60  | A-GZ38S71 |
|         | 250      | 38        | 52x2   | 52 | 60  | A-GZ38S71 |



Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - rozsdamentes acél AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / egyenes közdarab sorozat A-GZ-71

Verzió 7

138517 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

[www.stasto.hu](http://www.stasto.hu)

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

