

Kotna vijačna priključna spojka Serija A-WE-M-71



Osnovno telo z matico in vreznim obročem




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem
navoj za privijanje	M10x1...M48x2, z elastičnim tesnilom
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4571
Ustrezni standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -60...+200°C B4-rezalni obroč FKM -25...+200°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabela do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, nad 100°C 11% redukcija tlaka


Dimenzije



Osnovno ohišje



z rezalnim obročem B4






z rezalnim obročem B3

Serijska	PN [bar]	Premer cevi	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip B4-obroč	Tip B3-obroč
L	315	6	10x1	19	12	20	8	29	12	14	A-WE06LM10X171X	A-WE06ZLM10X171	A-WE06LM10X171
		8	12x1,5	21	14	26	12	31	12	17	A-WE08LM12X1,571X	A-WE08ZLM12X1,571	A-WE08LM12X1,571
		10	14x1,5	22	15	27	12	33	14	19	A-WE10LM14X1,571X	A-WE10ZLM14X1,571	A-WE10LM14X1,571
		12	16x1,5	24	17	28	12	35	17	22	A-WE12LM16X1,571X	A-WE12ZLM16X1,571	A-WE12LM16X1,571
		15	18x1,5	28	21	32	12	39	19	27	A-WE15LM18X1,571X	A-WE15ZLM18X1,571	A-WE15LM18X1,571
		18	22x1,5	31	23	36	14	43	24	32	A-WE18LM22X1,571X	A-WE18ZLM22X1,571	A-WE18LM22X1,571
S	630	6	12x1,5	23	16	26	12	33	12	17	A-WE06SM12X1,571X	A-WE06ZSM12X1,571	A-WE06SM12X1,571
		8	14x1,5	24	17	27	12	34	14	19	A-WE08SM14X1,571X	A-WE08ZSM14X1,571	A-WE08SM14X1,571
		10	16x1,5	25	17,5	28	12	37	17	22	A-WE10SM16X1,571X	A-WE10ZSM16X1,571	A-WE10SM16X1,571
		12	18x1,5	29	21,5	28	12	41	17	24	A-WE12SM18X1,571X	A-WE12ZSM18X1,571	A-WE12SM18X1,571
		14	20x1,5	30	22	32	14	42	19	27	A-WE14SM20X1,571X	A-WE14ZSM20X1,571	A-WE14SM20X1,571
	400	16	22x1,5	33	24,5	32	14	46	24	30	A-WE16SM22X1,571X	A-WE16ZSM22X1,571	A-WE16SM22X1,571



Dimenzije



Osnovno ohišje

z rezalnim obročem B4

z rezalnim obročem B3

Serijska	PN [bar]	Premer cevi	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip B4-obroč	Tip B3-obroč
L	160	22	26x1,5	35	27,5	43,5	18	44	27	36	A-WE22LM26X1,571X	A-WE22ZLM26X1,571	A-WE22LM26X1,571
		28	33x2	38	30,5	48	20	52	36	41	A-WE28LM33X271X	A-WE28ZLM33X271	A-WE28LM33X271
		35	42x2	45	34,5	54	22	61	41	50	A-WE35LM42X271X	A-WE35ZLM42X271	A-WE35LM42X271
		42	48x2	51	40	61	16	67	50	60	A-WE42LM48X271X	A-WE42ZLM48X271	A-WE42LM48X271
S	400	20	27x2	37	26,5	42	18	52	27	36	A-WE20SM27X271X	A-WE20ZSM27X271	A-WE20SM27X271
		25	33x2	42	30	48	18	58	36	46	A-WE25SM33X271X	A-WE25ZSM33X271	A-WE25SM33X271
		30	42x2	49	35,5	54	20	65	41	50	A-WE30SM42X271X	A-WE30ZSM42X271	A-WE30SM42X271
		315	48x2	57	41	61	22	76	50	60	A-WE38SM48X271X	A-WE38ZSM48X271	A-WE38SM48X271

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - legirano jeklo 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Kotni navojni cevni priključek moški serija A-WE-M-71

Različica 8

138526 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 2 / 2

