


Záródugó Sorozat A-VKA-71



Kivitel	Záródugó
Cső külső átmérője	6...42mm
Anyag	Rozsdamentes acél 1.4571
megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tömítés	FKM
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-25...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint



Méretetek



Sorozat	PN [bar]	Csőátmérő	D1	L1	Típus
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
		16	16	20	A-VKA1671
	400	20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
		38	38	31	A-VKA3871
	315	38	38	31	A-VKA3871

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - rozsdamentes acél AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / zárókúp sorozat A-VKA-71

Verzió 7

138528 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

