


Zatvarački čep Serija A-VKA-71



Konstrukcija	Zatvarački čep
Spoljašnji prečnik cevi	6...42mm
Materijal	Nerdajući čelik 1.4571
odgovarajuće standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Zaptivka	FKM
Medij	neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-25...+200°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli



Dimenzije



Seriya	PN [bar]	Prečnik cevi	D1	L1	Tip
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
	400	16	16	20	A-VKA1671
		20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
	315	38	38	31	A-VKA3871

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - nerđajući čelik AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / zaptivni konusni čep serije A-VKA-71

Verzija 9

138528 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

