


Zatvaračni vijak Serija A-VSTI-M-ED-71



Konstrukcija	Zatvaračni vijak
Navoj za uvrtnje	M10x1...M48x2, sa elastičnom zaptivkom
Materijal	Nerđajući čelik 1.4571
Odgovarajuće standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Zaptivka	FKM
Medij	neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-25...+200°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli do 50°C, preko 50°C 4,5% Redukcija pritiska, preko 100°C 11% Redukcija pritiska

Dimenzije



Serijska	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Tip
S	400	10x1	14	12,3	8	5	A-VSTIM10X1,5ED71
		12x1,5	17	17,3	12	6	A-VSTIM12X1,5ED71
		14x1,5	19	17,3	12	6	A-VSTIM14X1,5ED71
		16x1,5	22	17,3	12	8	A-VSTIM16X1,5ED71
		18x1,5	24	17,3	12	8	A-VSTIM18X1,5ED71
		20x1,5	26	19,3	14	10	A-VSTIM20X1,5ED71
		22x1,5	27	19,3	14	10	A-VSTIM22X1,5ED71
		26x1,5	32	21,3	16	12	A-VSTIM26X1,5ED71
		27x2	32	21,3	16	12	A-VSTIM27X2ED71
		33x2	40	22,8	16	17	A-VSTIM33X2ED71
	250	42x2	50	22,8	16	22	A-VSTIM42X2ED71
		48x2	55	22,8	16	24	A-VSTIM48X2ED71

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključici i spojnice za pneumatiku / Priključici sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - nerđajući čelik AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / navojni čep serije A-VSTI-M-ED-71

