

Varilni priključek Serija A-AS-71



Osnovno telo z matico in vreznim obročem



B4-rezalni obroč






B3-rezalni obroč

Konstrukcija	priključek za privarjenje, z B3 ali B4-rezilnim obročem
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4571
Ustrezni standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -60...+200°C B4-rezalni obroč FKM -25...+200°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabela do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, nad 100°C 11% redukcija tlaka



Dimenzije



Osnovno ohišje

z rezalnim obročem B4

z rezalnim obročem B3

Serija	PN [bar]	Premer cevi	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
L	315	6	10	14	21	31	12	14	A-AS06L71X	A-AS06ZL71	A-AS06L71
		8	12	16	23	33	14	17	A-AS08L71X	A-AS08ZL71	A-AS08L71
		10	14	18	25	36	17	19	A-AS10L71X	A-AS10ZL71	A-AS10L71
		12	16	18	25	36	19	22	A-AS12L71X	A-AS12ZL71	A-AS12L71
		15	19	22	29	40	22	27	A-AS15L71X	A-AS15ZL71	A-AS15L71
		18	22	23,5	31	43	27	32	A-AS18L71X	A-AS18ZL71	A-AS18L71
	160	22	27	28,5	36	48	32	36	A-AS22L71X	A-AS22ZL71	A-AS22L71
		28	32	30,5	38	52	41	41	A-AS28L71X	A-AS28ZL71	A-AS28L71
		35	40	32,5	43	59	46	50	A-AS35L71X	A-AS35ZL71	A-AS35L71
		42	46	35	46	62	55	60	A-AS42L71X	A-AS42ZL71	A-AS42L71
S	630	6	11	19	26	36	14	17	A-AS06S71X	A-AS06ZS71	A-AS06S71
		8	13	21	28	38	17	19	A-AS08S71X	A-AS08ZS71	A-AS08S71
		10	15	22,5	30	42	19	22	A-AS10S71X	A-AS10ZS71	A-AS10S71
		12	17	24,5	32	44	22	24	A-AS12S71X	A-AS12ZS71	A-AS12S71
		14	19	27	35	47	24	27	A-AS14S71X	A-AS14ZS71	A-AS14S71
	400	16	21	26,5	35	48	27	30	A-AS16S71X	A-AS16ZS71	A-AS16S71
		20	26	29,5	40	55	32	36	A-AS20S71X	A-AS20ZS71	A-AS20S71
		25	31	32	44	60	41	46	A-AS25S71X	A-AS25ZS71	A-AS25S71
		30	36	35,5	49	65	46	50	A-AS30S71X	A-AS30ZS71	A-AS30S71
		38	44	38	54	73	55	60	A-AS38S71X	A-AS38ZS71	A-AS38S71

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - legirano jeklo 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Privarilni cevni priključek serija A-AS-71

Različica 8

138533 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 2 / 2

