


## Převlečná matice Série A-M-71



|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Převlečná matice                                                                               |
| Vnější průměr trubky  | 4...42mm                                                                                       |
| Závít                 | M8x1...M52x2                                                                                   |
| Materiál              | Nerezová ocel 1.4571                                                                           |
| odpovídající norma    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                       |
| Médium                | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály                                 |
| Teplota média         | -60...+200°C                                                                                   |
| Provozní tlak         | Jmenovitý tlak podle tabulky do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukce tlaku, nad 100°C 11% Redukce tlaku |

### Rozměry



\* = Vnější průměr trubky



| Série | PN<br>[bar] | Ø Trubka | m      | L1   | CH1 | Typ       |
|-------|-------------|----------|--------|------|-----|-----------|
| LL    | 100         | 4        | 8x1    | 11   | 10  | A-M06LL71 |
|       |             | 6        | 10x1   | 11,5 | 12  | A-M06LL71 |
|       |             | 8        | 12x1   | 12   | 14  | A-M08LL71 |
| L     | 315         | 6        | 12x1,5 | 14,5 | 14  | A-M06L71  |
|       |             | 8        | 14x1,5 | 14,5 | 17  | A-M08L71  |
|       |             | 10       | 16x1,5 | 15,5 | 19  | A-M10L71  |
|       |             | 12       | 18x1,5 | 15,5 | 22  | A-M12L71  |
|       |             | 15       | 22x1,5 | 17   | 27  | A-M15L71  |
|       |             | 18       | 26x1,5 | 18   | 32  | A-M18L71  |
|       | 160         | 22       | 30x2   | 20   | 36  | A-M22L71  |
|       |             | 28       | 36x2   | 21   | 41  | A-M28L71  |
|       |             | 35       | 45x2   | 24   | 50  | A-M35L71  |
|       |             | 42       | 52x2   | 24   | 60  | A-M42L71  |
|       |             |          |        |      |     |           |
| S     | 630         | 6        | 14x1,5 | 16,5 | 17  | A-M06S71  |
|       |             | 8        | 16x1,5 | 16,5 | 19  | A-M08S71  |
|       |             | 10       | 18x1,5 | 17,5 | 22  | A-M10S71  |
|       |             | 12       | 20x1,5 | 17,5 | 24  | A-M12S71  |
|       |             | 14       | 22x1,5 | 20,5 | 27  | A-M14S71  |
|       | 400         | 16       | 24x1,5 | 20,5 | 30  | A-M16S71  |
|       |             | 20       | 30x2   | 24   | 36  | A-M20S71  |
|       |             | 25       | 36x2   | 27   | 46  | A-M25S71  |
|       |             | 30       | 42x2   | 29   | 50  | A-M30S71  |
|       | 250         | 38       | 52x2   | 32,5 | 60  | A-M38S71  |
|       |             |          |        |      |     |           |

Ilustrace nezávazné  
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Spojovací prvky / Šroubení s řezným kroužkem / Šroubení s řezným kroužkem - nerez 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / převlečná matice série A-M-71

Verze 8

138508 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

