

hidraulično crevo serije 1S, 2S, 4S



unutrašnjost creva	sintetička guma
pojačanje	čelična armatura
spoljni sloj	sintetička guma, otporno na ulje i vreme, veoma otporno na habanje
opseg temperature	-40°C...+100°C, max. +120°C
radni pritisak	prema tabeli
standardni	1SN/2SN - EN853 2SC - EN857 4SP/4SH - EN856
namena	hidraulični sistemi sa mineralnim uljima, biljnim uljima i vodom komprimovani vazduh i neutralni gasovi do 15bar, za više pritiske spoljni sloj mora biti perforiran

hidraulično crevo, 1 čelična armatura

unutrašnji prečnik creva [mm]			spoljni prečnik creva [mm]	radni pritisak max. [bar]	pritisak prskanja [bar]	minimalni poluprečnik savijanja [mm]	težina [kg/m]	tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [col]						
04	6,4	1/4	13,2	225	900	100	0,225	1SN-04
05	8	5/16	14,8	215	850	115	0,260	1SN-05
06	9,5	3/8	17,2	180	720	130	0,340	1SN-06
08	12,7	1/2	20,4	160	640	180	0,415	1SN-08
10	16	5/8	23,5	130	520	200	0,475	1SN-10
12	19	3/4	27,5	105	420	240	0,590	1SN-12
16	25,4	1	35,4	88	350	300	0,815	1SN-16
20	31,8	1 1/4	43,5	63	250	420	1,205	1SN-20
24	38,1	1 1/2	50	50	200	500	1,405	1SN-24

hidraulično crevo, 2 čelične armature

unutrašnji prečnik creva [mm]			spoljni prečnik creva [mm]	radni pritisak max. [bar]	pritisak prskanja [bar]	minimalni poluprečnik savijanja [mm]	težina [kg/m]	tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [col]						
03	4,8	3/16	11,5	420	1850	40	0,300	2SC-03
04	6,4	1/4	13,4	400	1600	75	0,280	2SC-04
05	8	5/16	15	350	1400	85	0,330	2SC-05
06	9,5	3/8	17,1	330	1320	90	0,420	2SC-06
08	12,7	1/2	20,7	275	1100	130	0,575	2SC-08
10	16	5/8	23,8	250	1000	170	0,685	2SC-10
12	19	3/4	27,7	215	850	200	0,510	2SC-12
16	25,4	1	35,5	165	650	250	1,170	2SC-16
20	31,8	1 1/4	47,3	125	500	420	1,895	2SN-20
24	38,1	1 1/2	53,7	90	360	500	2,120	2SN-24

hidraulično crevo, 4 čelične armature

unutrašnji prečnik creva [mm]			spoljni prečnik creva [mm]	radni pritisak max. [bar]	pritisak prskanja [bar]	minimalni poluprečnik savijanja [mm]	težina [kg/m]	tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [col]						
06	9,5	3/8	21,2	445	1780	180	0,585	4SP-06
08	12,7	1/2	24,4	415	1660	230	0,750	4SP-08
10	16	5/8	28	350	1400	250	0,890	4SP-10
12	19	3/4	32	420	1680	280	1,500	4SH-12
16	25,4	1	38,4	380	1520	340	2,060	4SH-16
20	31,8	1 1/4	45,2	325	1300	460	2,425	4SH-20
24	38,1	1 1/2	53	290	1160	560	3,235	4SH-24

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave