

Hidravlična gibka cev serija 1S, 2S, 4S



Notranja cev	sintetična guma
Vložek	ječkno pletivo
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje in na vremenske vplive, zelo odporna proti obrabi
območje temperature	-40°C...+100°C, maks. +120°C
delovni tlak	glede na tabelo
Standard	1SN/2SN - EN853 2SC - EN857 4SP/4SH - EN856
uporaba	hidravlični sistemi z mineralnimi olji, organskimi olji in vodo stisnjen zrak in nevtralni plini do 15bar, za višje tlake mora biti zunanja plast perforirana

Hidravlična gibka cev, 1 ječkno pletivo kot vložek

Notranji premer cevi [mm]			Zunanji premer cevi [mm]	delovni tlak maks. [bar]	Tlak ob poružitvi [bar]	Minimalni upogibni radij [mm]	teža [kg/m]	Tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [cola]						
04	6,4	1/4	13,2	225	900	100	0,225	1SN-04
05	8	5/16	14,8	215	850	115	0,260	1SN-05
06	9,5	3/8	17,2	180	720	130	0,340	1SN-06
08	12,7	1/2	20,4	160	640	180	0,415	1SN-08
10	16	5/8	23,5	130	520	200	0,475	1SN-10
12	19	3/4	27,5	105	420	240	0,590	1SN-12
16	25,4	1	35,4	88	350	300	0,815	1SN-16
20	31,8	1 1/4	43,5	63	250	420	1,205	1SN-20
24	38,1	1 1/2	50	50	200	500	1,405	1SN-24

Hidravlična gibka cev, 2 ječkni pletivi kot vložek

Notranji premer cevi [mm]			Zunanji premer cevi [mm]	delovni tlak maks. [bar]	Tlak ob poružitvi [bar]	Minimalni upogibni radij [mm]	teža [kg/m]	Tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [cola]						
03	4,8	3/16	11,5	420	1850	40	0,300	2SC-03
04	6,4	1/4	13,4	400	1600	75	0,280	2SC-04
05	8	5/16	15	350	1400	85	0,330	2SC-05
06	9,5	3/8	17,1	330	1320	90	0,420	2SC-06
08	12,7	1/2	20,7	275	1100	130	0,575	2SC-08
10	16	5/8	23,8	250	1000	170	0,685	2SC-10
12	19	3/4	27,7	215	850	200	0,510	2SC-12
16	25,4	1	35,5	165	650	250	1,170	2SC-16
20	31,8	1 1/4	47,3	125	500	420	1,895	2SN-20
24	38,1	1 1/2	53,7	90	360	500	2,120	2SN-24

Hidravlična gibka cev, 4 jeklena pletiva kot vložek

Notranji premer cevi [mm]			Zunanji premer cevi [mm]	delovni tlak maks. [bar]	Tlak ob poružitvi [bar]	Minimalni upogibni radij [mm]	teža [kg/m]	Tip
ID [Size]	ID [mm]	ID [cola]						
06	9,5	3/8	21,2	445	1780	180	0,585	4SP-06
08	12,7	1/2	24,4	415	1660	230	0,750	4SP-08
10	16	5/8	28	350	1400	250	0,890	4SP-10
12	19	3/4	32	420	1680	280	1,500	4SH-12
16	25,4	1	38,4	380	1520	340	2,060	4SH-16
20	31,8	1 1/4	45,2	325	1300	460	2,425	4SH-20
24	38,1	1 1/2	53	290	1160	560	3,235	4SH-24

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.