

Plastično crevo od poliamida ATEX Serija PA-AYA



Osnovni materijal	Poliamid PA12
Temperaturni opseg	-20...+60°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	±0,10mm
Tolerancija Debljina zida	±0,10mm
Boja	crna
Odobrenja	ATEX-Izjava proizvođača, pogodno za Zone 1, 2, 21, 22
Površinski otpor	<10 ⁶ Om prema IEC 60093
Primena	eksplozivne okoline, Vodovi za gorivo, Transport zapaljivih medija

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje[mm]	Dužina rolne	Tip
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	12,8	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	55%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / ATEX-crevo serije PA-AYA

Verzija 8

138582 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

