


Prigušnica sa navojem Serija RSS



Konstrukcija	Prigušna dizna na uvrtnje sa prigušivačem buke
Aktiviranje	preko prigušni vijak (telo od sinterovanog metala), samokočiv
Priključci	G1/8" ... G1/2" podle ISO228/1
Materijal	Telo Niklovani mesing, Prigušni deo od sinterovane bronzje
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+150°C
Radni pritisak	-0,75...10bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primena	za prigušivanje izduvnog vazduha i istovremeno za prigušenje buke



A	Nazivni prečnik [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nominalni protok [NI/min]	Težina [g]	Tip
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Dvosmerni regulatori protoka / prigušnica serije RSS

Verzija 9

138356 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

