

Plastová hadice z polyethylenu Série PE



Základní materiál	Polyethylen, LD-PE, recyklovatelný
Teplotní rozsah	-10...+60°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance Vnější průměr	±0,10mm
Tolerance Tloušťka stěny	±0,10mm
Délka role	50m
Barvy	modrá, žlutá, zelená, přírodní, černá
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu, Řídicí vedení v laboratorní technice a při konstrukci přístrojů

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Barva	Typ
4	2	20	20	modrá, žlutá, přírodní, černá	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	všechny	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	všechny	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	všechny	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	všechny	PE-10/8-Farbe

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.