

Plastično crevo od polietilena Serija PE



Osnovni materijal	Polietilen, LD-PE, reciklabilno
Temperaturni opseg	-10...+60°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Navod u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	±0,10mm
Tolerancija Debljina zida	±0,10mm
Dužina rolne	50m
Boje	plava, žuto, zelena, prirodno, crna
Primena	Primene komprimovanog vazduha, Upravljački vodovi u laboratorijskoj tehnici i izradi aparata

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Boja	Tip
4	2	20	20	plava, žuto, prirodno, crna	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	sve	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	sve	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	sve	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	sve	PE-10/8-Farbe

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / plastično crevo serije PE

