

Plastična cevka iz polietilena Serija PE



Osnovni material	polietilen, LD-PE, reciklabilno
Temperaturno območje	-10...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	±0,10mm
Toleranca Debelina stene	±0,10mm
Dolžina zvitka	50m
Barve	modra, rumena, zelena, naravno, črna
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka, Krmilni vodi v laboratorijski tehniki in pri izdelavi aparatov

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Barva	Tip
4	2	20	20	modra, rumena, naravno, črna	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	vsi	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	vsi	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	vsi	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	vsi	PE-10/8-Farbe

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Plastična gibka cev serija PE

