


Entlastungsventil aus Messing, nicht bauteilgeprüft Serie RV01



Bauart	Federbelastetes Entlastungsventil, ins Freie abblasend, manuelle Einstellung des Abblasedruckes und Arretierung durch Kontermutter.
Anschluss	G1/8" ... G1/4"
Werkstoffe	Ventilkörper und Innenteile Messing CW614N, Dichtung FKM, Feder Edelstahl 1.4310
Einsatzbereich	Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen
Mediumstemperatur	-20...+180°C
Einstellbereich	0,5...60bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	nur stehend
Sonderausführung	Edelstahl auf Anfrage





Anschluss	Einstelldruck [bar]	do	C	D	SW	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Anschluss	Einstelldruck [bar]	do	C	D	SW	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sicherheits- und Entlastungsventile / Entlastungsventil Serie RV01

