

3/2-Wegeventile - manuell betätigt Serie MV und 214







214...



MV26...

Bauart	Schieberventil, bistabil, manuell betätigt
Anschluss	M5, G1/8" und G1/4" bzw.
Betätigung	Handschieber, rastend
Druckbereich	0...10bar
Durchfluss	siehe Tabelle
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+70°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Maßzeichnung und Funktion



Anschluss D1	D2	L1	CH	Durchfluss [Nl/min]	Funktion	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Anschluss D1	D2	L1	CH	Durchfluss [Nl/min]	Funktion	Gewicht [g]	Typ
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

