Zawory 3/2-drogowe - ręcznie uruchamiane
Seria MV i 214




214...





MV26...

Konstrukcja	Zawór suwakowy, bistabilny, uruchamiany ręcznie
Przyłącze	M5, G1/8" i G1/4" wzgl.
Uruchamianie	Zasuwa ręczna, zatrzaskowy
Zakres ciśnienia	0...10bar
Przepływ	patrz tabela
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+70°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Rysunek wymiarowy i Funkcja







Przyłącze D1	D2	L1	CH	Przepływ [Nl/min]	Funkcja	Masa [g]	Typ
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Przyłącze D1	D2	L1	CH	Przepływ [Nl/min]	Funkcja	Masa [g]	Typ
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.