3/2-Potni ventili - ročno upravljani
Serija MV in 214




214...





MV26...

Konstrukcija	Drsni ventil, bistabilen, ročno upravljan
Priključek	M5, G1/8" in G1/4" oziroma
Aktiviranje	Ročni drsni ventil, z zaskočnim mehanizmom
Tlačno območje	0...10bar
Pretok	glej tabelo
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Mere risbe in Funkcija







Priključek D1	D2	L1	CH	Pretok [Nl/min]	Funkcija	Teža [g]	Tip
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Priključek D1	D2	L1	CH	Pretok [Nl/min]	Funkcija	Teža [g]	Tip
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 11
138345 / Ustvarjeno 2026/47 SL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG