


## Glicerinski manometer z ohišjem iz nerjavnega jekla

### Serijska MA041



|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom, z objemno pritrditvijo in trikotnim sprednjim obročem po EN 837-1                                                                                                           |
| Nazivna velikost    | Premer 63mm in 100mm                                                                                                                                                                                                         |
| Natančnost          | Razred 1,6 po EN 837-1                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura medija  | maks. +60°C                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura okolice | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                  |
| Vpliv temperature   | ±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C                                                                                                                                              |
| Stopnja zaščite     | IP65 po EN60529                                                                                                                                                                                                              |
| Material            | Ohišje iz nerjavnega jekla<br>Tlačni priključek Medenina<br>Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina<br>Sprednji obroč kromiran<br>Nosilna pritrditev s sponko Pocinkano jeklo<br>kontrolno okence Polikarbonat |
| Področja uporabe    | obremenitev v mirovanju: 3/4 x Končna vrednost skale<br>Izmenična obremenitev: 2/3 x Končna vrednost skale<br>kratkotrajno: Končna vrednost skale                                                                            |
| Uporaba             | Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katere bakrove zlitine ne napadajo.                            |

#### Dimenzije



| Premer [mm] | Navoj G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | SW | Teža [pribl. kg] |
|-------------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|------------------|
| 63          | 1/4"    | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 14 | 0,25             |
| 100         | 1/2"    | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 22 | 1,3              |



| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip            |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 63             | -1/0                    | MA041-63R-V    |
| 63             | 0-1                     | MA041-63R-1    |
| 63             | 0-1,6                   | MA041-63R-1.6  |
| 63             | 0-2,5                   | MA041-63R-2.5  |
| 63             | 0-4                     | MA041-63R-4    |
| 63             | 0-6                     | MA041-63R-6    |
| 63             | 0-10                    | MA041-63R-10   |
| 63             | 0-16                    | MA041-63R-16   |
| 63             | 0-25                    | MA041-63R-25   |
| 63             | 0-40                    | MA041-63R-40   |
| 63             | 0-60                    | MA041-63R-60   |
| 63             | 0-100                   | MA041-63R-100  |
| 63             | 0-160                   | MA041-63R-160  |
| 63             | 0-250                   | MA041-63R-250  |
| 63             | 0-400                   | MA041-63R-400  |
| 63             | 0-600                   | MA041-63R-600  |
| 63             | 0-1000                  | MA041-63R-1000 |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip            |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 100            | -1/0                    | MA041-100R-V   |
| 100            | 0-1                     | MA041-100R-1   |
| 100            | 0-1,6                   | MA041-100R-1.6 |
| 100            | 0-2,5                   | MA041-100R-2.5 |
| 100            | 0-4                     | MA041-100R-4   |
| 100            | 0-6                     | MA041-100R-6   |
| 100            | 0-10                    | MA041-100R-10  |
| 100            | 0-16                    | MA041-100R-16  |
| 100            | 0-25                    | MA041-100R-25  |
| 100            | 0-40                    | MA041-100R-40  |
| 100            | 0-60                    | MA041-100R-60  |
| 100            | 0-100                   | MA041-100R-100 |
| 100            | 0-160                   | MA041-100R-160 |
| 100            | 0-250                   | MA041-100R-250 |
| 100            | 0-400                   | MA041-100R-400 |
| 100            | 0-600                   | MA041-100R-600 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - glicerini - sprednji vgradni obroč / Glicerinski manometer

Različica 8

138739 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

