


Schlauchkupplungen DN 7,8mm Serie C0.78-NX




Bauart	Kupplungsdozen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 7,8mm
Werkstoffe	Körper und Anschluss Messing vernickelt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt, Feder Edelstahl 1.4310, Kugeln Edelstahl 1.4034, Dichtung NBR Kupplungsstecker: Stahl gehärtet und vernickelt
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar
Nenndurchfluss	2000NI/min bei 6bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Kupplungsdose - Aussengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Kupplungsdose - Innengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Kupplungsdose - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D2	L1	L2	CH	Typ
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	L2	Typ
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 7,8 - Messing vernickelt/Stahl vernickelt

