


Złączki do węży DN 7,8mm Seria C0.78-NX




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączki i wtyki szybkozłączki, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 7,8mm
Materiały	Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar
Przepływ znamionowy	2000NI/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	D2	L1	L2	CH	Typ
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	L2	CH	Typ
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	L2	Typ
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 7,8 - mosiądz niklowany/stal niklowana

