


Cevne spojke DN 7,8mm Serija C0.78-NX




Konstrukcija	Vtičnice sklopke in vtiči sklopke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 7,8mm
Materiali	Ohišje in priključek Medenina, ponikljana, Sprostitutvena puša Kaljeno in nikljano jeklo, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Kroglice Nerjavno jeklo 1.4034, Tesnilo NBR vtični spojnik: Kaljeno in nikljano jeklo
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar
Nazivni pretok	2000NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Vtičnica sklopke - zunanji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D2	L1	L2	CH	Tip
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D1	L1	L2	Tip
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 7,8 - ponikljana medenina/ponikljano jeklo

