

Szorító csavaros csatlakozók - Poliamid/polipropilén Sorozat CF



Kivitel	szorító csavarzat toldóanyával és Vágógyűrű
Csatlakozás	G1/8" ... G1/2" ISO228/1 szerint
Tömlő külső átmérője	6...12mm
Anyagok	Test Poliamid (PA), Polipropilén (PP) szorítógyűrű és anya
ajánlott Tömlőanyagok	Polietilén PE, Poliamid PA, Poliuretán CP/PU
Közeg	Gázok és folyadékok, amelyek kémiaiilag nem támadják meg az anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+60°C
max. üzemi nyomás	10bar, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20°C...+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	80%	50%	20%	10%

Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)

	Tömlőátmérő A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Típus
	6/4	G1/8"	8	23,5	14	CF12-06-18-C
	6/4	G1/4"	12	25	17	CF12-06-14-C
	6/4	G3/8"	12	26,5	22	CF12-06-38-C
	6/4	G1/2"	14	29	27	CF12-06-12-C
	8/6	G1/8"	8	28,5	17	CF12-08-18-C
	8/6	G1/4"	12	29	17	CF12-08-14-C
	8/6	G3/8"	12	30,5	22	CF12-08-38-C
	8/6	G1/2"	14	33	27	CF12-08-12-C
	10/8	G1/8"	8	32,5	19	CF12-10-18-C
	10/8	G1/4"	12	33	19	CF12-10-14-C
	10/8	G3/8"	12	33,5	22	CF12-10-38-C
	10/8	G1/2"	14	36	27	CF12-10-12-C
	12/9	G1/8"	8	36,5	22	CF12-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	12	36,5	22	CF12-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	12	37,5	22	CF12-12/9-38-C
	12/9	G1/2"	14	40	27	CF12-12/9-12-C




Egyenes Rácsavarható csatlakozó fitting


A technical drawing of a hose fitting assembly. It shows a side view of a hose with a threaded fitting. The dimensions are labeled: L1 is the length of the fitting body, L2 is the total length including the hose, SW1 is the width of the fitting body, D1 is the outer diameter of the fitting body, and A is the outer diameter of the hose.

Tömlőátmérő A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Típus
6/4	G1/8"	10	31	14	CF13-06-18-C
6/4	G1/4"	15	36	17	CF13-06-14-C
6/4	G3/8"	15	36	22	CF13-06-38-C
6/4	G1/2"	16	38	27	CF13-06-12-C
8/6	G1/8"	10	35	17	CF13-08-18-C
8/6	G1/4"	15	41	17	CF13-08-14-C
8/6	G3/8"	15	41	22	CF13-08-38-C
8/6	G1/2"	16	42	27	CF13-08-12-C
10/8	G1/8"	10	39	19	CF13-10-18-C
10/8	G1/4"	15	44	19	CF13-10-14-C
10/8	G3/8"	15	44	22	CF13-10-38-C
10/8	G1/2"	16	44	27	CF13-10-12-C
12/9	G1/8"	10	43	22	CF13-12/9-18-C
12/9	G1/4"	15	48	22	CF13-12/9-14-C
12/9	G3/8"	15	48	22	CF13-12/9-38-C
12/9	G1/2"	16	49	27	CF13-12/9-12-C


Egyenes csatlakozó

	Tömlőátmérő A/B [mm]	L1	SW1	Típus
	6/4	39	14	CF13-06-C
	8/6	49	19	CF13-08-C
	10/8	55	22	CF13-10-C
	12/9	64	24	CF13-12/9-C

Könyökcsatlakozó


	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	L1	Típus
	6/4	13	25	CF17-06-C
	8/6	15	30	CF17-08-C
	10/8	20	36	CF17-10-C
	12/9	20	43	CF17-12/9-C

T-idomcsatlakozó


	Tömlőátmérő A/B/C [mm]	ØD1	L1	Típus
6/4	12	26	CF29-06-C	
8/6	15	31	CF29-08-C	
10/8	20	36	CF29-10-C	
12/9	20	40	CF29-12/9-C	




Egyenes átvezető csatlakozó

	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	L1	L2	L3	SW1	Típus
	6/4	10,5	53	36	9	14	CF27-06-C
	8/6	14,5	64	43	9	19	CF27-08-C
	10/8	16,5	73	49	10	22	CF27-10-C
	12/9	18,5	84	56	12	24	CF27-12/9-C


Sarok átvezető csatlakozó

	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	ØD2	L1	L2	SW1	Típus
	6/4	10,5	13	25	43	9	CF48-06-C
	8/6	14,5	20	33	53	9	CF48-08-C
	10/8	16,5	20	36	58	10	CF48-10-C
	12/9	18,5	25	43	67	12	CF48-12/9-C

Szögletes becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet


	Tömlőátmérő A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	13	8	12	25	CF16-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	13	26	CF16-06-14-C
	6/4	G3/8"	20	12	18	29	CF16-06-38-C
	6/4	G1/2"	25	14	15	32	CF16-06-12-C
	8/6	G1/8"	15	8	15	30	CF16-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	30	CF16-08-14-C
	8/6	G3/8"	20	12	15	33	CF16-08-38-C
	8/6	G1/2"	25	14	15	36	CF16-08-12-C
	10/8	G1/8"	20	8	17	36	CF16-10-18-C
	10/8	G1/4"	20	12	20	36	CF16-10-14-C
	10/8	G3/8"	20	12	17	36	CF16-10-38-C
	10/8	G1/2"	25	14	17	39	CF16-10-12-C
	12/9	G1/8"	20	8	19	39	CF16-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	20	12	19	40	CF16-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	20	12	19	40	CF16-12/9-38-C
	12/9	G1/2"	25	14	19	43	CF16-12/9-12-C

Szögletes becsavarható csatlakozó idom


	Tömlőátmérő A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	15	10	17	26	CF17-06-18-C
	6/4	G1/4"	20	15	21	29	CF17-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	10	17	30	CF17-08-18-C
	8/6	G1/4"	20	15	21	33	CF17-08-14-C
	10/8	G1/4"	20	15	24	36	CF17-10-14-C



T-becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet

	Tömlőátmérő A/B [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	12	8	12	26	CF21-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	15	27	CF21-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	8	12	31	CF21-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	31	CF21-08-14-C

Hollandi anya

	Tömlőátmérő A [mm]	D1	Típus
	6/4	M10x1	CF33-06-M10X1-E
	8/6	M14x1,5	CF33-08-M14X15-E
	10/8	M16x1,5	CF33-10-M16X15-E
	12/9	M18x1,5	CF33-12/9-M18X15-E

Vágógyűrű

	Tömlőátmérő D / d [mm]	Típus
	6/4	CF46-06-E
	8/6	CF46-08-E
	10/8	CF46-10-E
	12/9	CF46-12/9-E

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / hollanderes csatlakozók / hollanderes csatlakozók - PA/PP nyomás 20°C-on 10bar, 60°C-on 1bar

