

Sicherheitsventil Serie SV25



Beschreibung Sicherheitsventil Serie SV25 mit Drehanlüftung; Körper Edelstahl 1.4571; Druckfeder Edelstahl 1.4310; Anwendung: Druckluft, ungiftige, nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen

Hinweis Die Ventile sind bauteilgeprüft und werden nur mit gesicherter Plombenscheibe ausgeliefert

G	DN [mm]	Einstelldruck [bar]	Dichtung	Mediumtemperatur [°C]	Typ
1/4"	7,5	0,2	FKM	-20...200	SV-25-14-8-0,2
1/4"	7,5	0,3	FKM	-20...200	SV-25-14-8-0,3
1/4"	7,5	0,6	FKM	-20...200	SV-25-14-8-0,6
1/4"	7,5	0,8	PTFE	-60...225	SV-25-14-8-0,8-T
1/4"	7,5	1	FKM	-20...200	SV-25-14-8-1
1/4"	7,5	12	FKM	-20...200	SV-25-14-8-12
1/4"	7,5	15,6	FKM	-20...200	SV-25-14-8-15,6
1/4"	7,5	19	FKM	-20...200	SV-25-14-8-19
1/4"	7,5	30	PTFE	-60...225	SV-25-14-8-30-T
1/4"	7,5	50	PTFE	-60...225	SV-25-14-8-50-T
1/4"	7,5	7,3	FKM	-20...200	SV-25-14-8-7,3
1"	20	0,2	FKM	-20...200	SV25-10-20-0,2
1/2"	11	0,2	FKM	-20...200	SV25-12-11-0,2
1/2"	11	0,5	FKM	-20...200	SV25-12-11-0,5
1/2"	11	11	FKM	-20...200	SV25-12-11-11
1/2"	11	12	FKM	-20...200	SV25-12-11-12
1/2"	11	25	FKM	-20...200	SV25-12-11-25
1/2"	11	7,3	FKM	-20...200	SV25-12-11-7,3
1/2"	11	8	FKM	-20...200	SV25-12-11-8
1/4"	7,5	0,5	FKM	-20...200	SV25-14-7,5-0,5
1/4"	7,5	30	PTFE	-60...225	SV25-14-7,5-30-T
1/4"	7,5	50	PTFE	-60...225	SV25-14-7,5-50-T
1/4"	7,5	15	FKM	-20...200	SV25-14-8-15
1/4"	7,5	15,6	PTFE	-60...225	SV25-14-8-15,6-T
1/4"	7,5	19	PTFE	-60...225	SV25-14-8-19T
3/4"	16	0,2	FKM	-20...200	SV25-34-20-0,2
3/4"	16	11	FKM	-20...200	SV25-34-20-11
3/8"	10	0,5	FKM	-20...200	SV25-38-10-0,5
3/8"	10	12	FKM	-20...200	SV25-38-10-12
3/8"	10	6	FKM	-20...200	SV25-38-10-6
3/8"	10	7,6	FKM	-20...200	SV25-38-10-7,6

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten