















3-cestné přírubové kulové kohouty z nerezí série BA308, BA309




konstrukce	trojcestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, tříšálkové těsnění, s překryvem
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	otočné příruby DN15...DN100dle EN1092-1 PN16
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule z PTFE zesíleného grafitem, těsnění vřetene V-Pack PTFE/GRAPHOIL, O-kroužky FKM, rukojeť z nerezí
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuu max. 10 ⁻³ Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft

spínací schema

BA309				BA308		
druh zapojení 01	druh zapojení 02	druh zapojení 03	druh zapojení 04	druh zapojení 05	druh zapojení 06	druh zapojení 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						
páky se dají o 90° pootočit po odebrání centrálních šroubů je na horní straně hřídele vlisováno označení polohy koule a typ kohoutu						


rozměry



DN DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

DN DN[mm]	PN [bar]	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ T-vrtání	typ L-vrtání
15	16	7,6	3,7	BA309-15-L-A	BA308-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA309-20-L-A	BA308-20-L-A
25	16	21,1	7	BA309-25-L-A	BA308-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA309-32-L-A	BA308-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA309-40-L-A	BA308-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA309-50-L-A	BA308-50-L-A
65	16	138,4	37	BA309-65-L-A	BA308-65-L-A
80	16	220,1	60	BA309-80-L-A	BA308-80-L-A
100	16	381,1	95	BA309-100-L-A	BA308-100-L-A

diagram závislosti tlaku na teplotě



vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.