

sedlový ventil z nerezi pneumaticky ovládané série 21IA-H



konstrukce	2/2 cestný sedlový ventil, pneumaticky ovládané, včetně kontrolního indikátoru
funkce	pružina uzavírá (proti proudu média uzavírá)
připojení	G1/2"...G2" dle ISO228/1
materiály	pohon: polyamid 66 s 30% skelných vláken, těsnění NBR
standardní provedení	sedlový ventil: tělo 1.4408, těsnění sedla z PTFE, těsnění vřetene z PTFE/FKM
oblast použití	voda, horká voda, pára až 180°C, plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
teplota média	-40...+180°C
teplota okolí	-10...+80°C
pracovní tlak	0bar do provozní tlak dle tabulky, vhodné pro vakuum
řídící médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch, neutrální plyny (kapaliny na přání)
Teplota řídícího média	max. +60°C
ovládací tlak	5...10bar
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
příslušenství	koncový spínač, namontovaný ruční, pneumatický nebo elektrický řídící ventil regulace rychlosti spínání
informace z objednávky	Zadejte prosím při objednávce řídící tlak, pracovní medium, pracovní tlak a pracovní teplotu

Technical drawing of a 1.5 kW motor, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a front view. Key dimensions and labels are as follows:

- Dimensions:**
 - $\phi 89.5$ (Top flange diameter)
 - 101.1 (Total height)
 - 24 (Flange thickness)
 - G 1/4 (Thread specification)
 - 54.5 (Motor body diameter)
 - SW36 (Top mounting bracket)
 - SW30 (Bottom mounting bracket)
 - SW36 (Bottom mounting bracket)
 - A (Total height)
 - B (Base width)
 - C (Base length)
 - D (Base width)
 - E (Base width)
 - F (Base width)
 - G (Base width)
 - H (Base length)
 - I (Base width)
 - J (Base width)
 - K (Base width)
 - L (Base width)
 - M (Base width)
 - N (Base width)
 - O (Base width)
 - P (Base width)
 - Q (Base width)
 - R (Base width)
 - S (Base width)
 - T (Base width)
 - U (Base width)
 - V (Base width)
 - W (Base width)
 - X (Base width)
 - Y (Base width)
 - Z (Base width)
- Labels:**
 - SW36 (Top mounting bracket)
 - SW30 (Bottom mounting bracket)
 - SW36 (Bottom mounting bracket)

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.