

Kugelhähne aus Edelstahl poliert Serie BA202



ZWEI Wege Kugelhahn

Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 – DIN 3337

Anschlüsse: Innengewinde/Innengewinde ISO 228

Durchgang: Voll

Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 1/4" bis 4"

Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+170°C

Oberflächenbehandlung: Poliert

Einschließlich Schrauben für Antriebsmontage

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX II 2 G-D T4 Zone 1-21

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Dichtungen aus:

PTFE mit Glas -20°C+170°C


PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C

PTFE mit Inox -20°C+200°C

UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C



G	DN	L	I	H	Ø P	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n° 4 Schrauben	Nm
1/4"	9	52	13	39	30	100	0,35	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x16	5
1/4"	9	52	13	39	30	100	0,39	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	5
3/8"	10	52	13	39	30	100	0,34	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x16	5
3/8"	10	52	13	39	30	100	0,38	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	5
1/2"	15	62	15	41,5	35	100	0,45	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x16	8
1/2"	15	62	15	41,5	35	100	0,50	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	8
3/4"	20	72	17	45	42	100	0,66	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x16	12
3/4"	20	72	17	45	42	100	0,68	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	12
1"	25	82	19	51,5	52	64	0,90	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	15
1"	25	82	19	51,5	52	64	0,95	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	15
1"1/4	32	92	19	56,5	60	64	1,30	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18
1"1/4	32	92	19	56,5	60	64	1,34	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18
1"1/2	40	104	20	76	73	64	2,31	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	25
1"1/2	40	104	20	76	73	64	2,48	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	25
2"	50	116	20	84	88	40	3,40	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	30
2"	50	116	20	84	88	40	3,56	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	30
2"1/2	65	128	20	94,5	113	40	5,75	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	45
2"1/2	65	128	20	94,5	113	40	6,25	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	45
3"	80	150	24	106	135	40	8,93	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	70
3"	80	150	24	106	135	40	9,43	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	70
4"	100	178	26	120	167	25	14,80	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	80
4"	100	178	26	120	167	25	15,70	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	80



Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten