


Směrové ventily s nožním ovládáním
Série PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Konstrukční provedení	PM122/PM138 Šoupátkový ventil, PM137 Sedlový ventil, s nožním ovládáním
Připojení	G1/4" podle ISO228/1 resp. 4mm Zásuvné šroubení
Jmenovitá světlost	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Průtok	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Teplota okolí	-10...+50°C
Provozní tlak	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu



PM122 5/2cestný ventil G1/4"

		Ovládání	Typ
		Noha/pružina	PM122-14
		Nožní/zajišťovací (aretované)	PM122-14-BS

PM138 5/2cestný ventil G1/4"

		Ovládání	Typ
		Noha/pružina	PM138-14
		Nožní/zajišťovací (aretované)	PM138-14-BS

PM137 3/2cestný ventil 4mm Zásuvné šroubení

		Ovládání	Typ
		Noha/pružina	PM137-04

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG