


Wegeventile mit Fußbetätigung
Serie PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Bauart	PM122/PM138 Schieberventil, PM137 Sitzventil, mit Fußbetätigung
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1 bzw. 4mm Steckverschraubung
Nennweite	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Durchfluss	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich



PM122 5/2-Wegeventil G1/4"

		Betätigung	Typ
		Fuß/Feder	PM122-14
		Fuß/rastend	PM122-14-BS

PM138 5/2-Wegeventil G1/4"

		Betätigung	Typ
		Fuß/Feder	PM138-14
		Fuß/rastend	PM138-14-BS

PM137 3/2-Wegeventil 4mm Steckverschraubung

		Betätigung	Typ
		Fuß/Feder	PM137-04

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG