


Lámpedálos útváltó szelepek Sorozat PM122, PM137, PM138



PM122






PM138






PM137

Kivitel	PM122/PM138 Tolózár-szelep, PM137 Ülőkes szelep, lámpedálos működtetéssel
Csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint illetve 4mm Dugós csatlakozó idom
Névleges átmérő	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Átfolyás	PM122/PM138 1080l/min, PM137 90l/min
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Üzemi nyomás	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el



PM122 5/2-utas szelep G1/4"

		Működtetés	Típus
		Láb/rugó	PM122-14
		Láb/rögzített állású	PM122-14-BS

PM138 5/2-utas szelep G1/4"

		Működtetés	Típus
		Láb/rugó	PM138-14
		Láb/rögzített állású	PM138-14-BS

PM137 3/2-utas szelep 4mm Dugós csatlakozó idom

		Működtetés	Típus
		Láb/rugó	PM137-04

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva



