


Zawory rozdzielające z uruchamianiem nożnym
Seria PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Konstrukcja	PM122/PM138 Zawór suwakowy, PM137 Zawór grzybkowy, z uruchamianiem nożnym
Przyłącze	G1/4" zgodnie z ISO228/1 wzgl. 4mm Złączka wtykowa
Średnica nominalna	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Przepływ	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Ciśnienie robocze	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu



PM122 Zawór 5/2-drogowy G1/4"

		Uruchamianie	Typ
		Stopa/sprężyna	PM122-14
		Nożny/zatrzaskowy	PM122-14-BS

PM138 Zawór 5/2-drogowy G1/4"

		Uruchamianie	Typ
		Stopa/sprężyna	PM138-14
		Nożny/zatrzaskowy	PM138-14-BS

PM137 Zawór 3/2-drogowy 4mm Złączka wtykowa

		Uruchamianie	Typ
		Stopa/sprężyna	PM137-04

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.