


Potni ventili z nožnim upravljanjem
Serija PM122, PM137, PM138





PM122


PM138





PM137

Konstrukcija	PM122/PM138 Drsni ventil, PM137 sedežni ventil, z nožnim upravljanjem
Priključek	G1/4" po ISO228/1 oziroma 4mm vtična spojka
Nazivni premer	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Pretok	PM122/PM138 1080Nl/min, PM137 90Nl/min
Temperatura okolice	-10...+50°C
Obratovalni tlak	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu



PM122 5/2-potni ventil G1/4"

		Aktiviranje	Tip
		Noga/vzmet	PM122-14
		Nožni/aretično	PM122-14-BS

PM138 5/2-potni ventil G1/4"

		Aktiviranje	Tip
		Noga/vzmet	PM138-14
		Nožni/aretično	PM138-14-BS

PM137 3/2-potni ventil 4mm vtična spojka

		Aktiviranje	Tip
		Noga/vzmet	PM137-04

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG