

Uzavírací klapka Série BUW4/BUW6/BULG/C-DVGW



Konstrukční provedení	Mezipřírubová klapka s dvoudílnou hřídelí, Hřídel zajištěna proti vyfouknutí pomocí pojistného kroužku Seeger
Ovládání	Ruční páka Hliník, 10 Aretační polohy, otočením montážního adaptéru 2 Aretační polohy, uzavíratelné provedení Ruční převodovka Šedá litina EN-GJL-250, plynule nastavitelný
Připojení	Příruby podle EN1092
Tvar příruby	Mezipřírubové provedení: BUW6 DN40...DN200 PN10/PN16/ANSI150, BUW4 DN250...DN500 PN10/PN16/ANSI150 Přírubové provedení: BULG DN40...DN150: PN10/PN16, BULC DN200...DN500: PN10
Stavební délka	odpovídající EN558-1 řada 20 (DIN3202-K1)
Materiály	Těleso Tvárná litina EN-GJS-400-15 epoxidově lakovaný 40...60µm, Podložka Nerezová ocel 1.4408, Hřídel Nerezová ocel 1.4016 (nepřichází do styku s médiem) Ruční páka Hliník Ruční převodovka Šedá litina EN-GJL-250, plynule nastavitelný
Manžeta	NBR, vyměnitelný
Těsnění vřetena	Přes vnitřní výstelku skříňě tak, aby se zabránilo kontaktu se skříňí. Dodatečně chrání O-kroužek pod hlavovou přírubou hřídel před vniknutím prachu zvenčí a únikem média zevnitř.
Těsnění na přírubě	bez dodatečných těsnění (Výstelka tělesa těsní přímo)
Oblast použití	Hořlavé plyny podle G260
Teplota média	-10...+60°C (-10...+120°C na vyžádání)
Teplota okolí	-10...+60°C
Provozní tlak	BUW6 - DN40...DN200: 0...16bar, BUW4 - DN250...DN500: 0...10bar BULG - DN40...DN150: 0...16bar, BULC - DN200...DN500: 0...10bar
Směr průtoku	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému mezi dvěma přírubami podle EN1092, forma 01, 11, 32, 34 Přírubové provedení Montáž bez protikusu příruby nepřípustné
Montážní poloha	libovolně
Schválení	Povolení pro plyn DIN EN13774, TA-vzduch, SIL 3
Speciální provedení	ATEX II 2 GD Ex h X


Typový klíč

Uzavírací klapka		BU	W	6	-050	-D	S	D	S	-L	-A
Přírubové provedení	Příruba	L									
	Mezipříruba	W									
Provozní tlak / Přírubová montáž	10bar...PN10/16/ANSI150			4							
	16bar...PN10/16/AANSI150			6							
	10bar...PN10			C							
	16bar...PN10/16			G							
Jmenovitá světlost	40mm			040							
	50mm			050							
	65mm			065							
	80mm			080							
	100mm			100							
	125mm			125							
	150mm			150							
	200mm			200							
	250mm			250							
	300mm			300							
	350mm			350							
	400mm			400							
	450mm			450							
	500mm			500							
Těleso	EN-GJS-400-15				D						
Podložka	Nerezová ocel 1.4408					S					
Manžeta	NBR-DVGW						D				
Hřídel	Nerezová ocel 1.4016 (Nechat prázdné)										
	Nerezová ocel 1.4401							S			
Ovládání	volný hřídel									B	
	Převodovka									G	
	Ruční páka Hliník 10 Aretační polohy									L	
	Ruční páka Hliník nastavitelný									R	
Speciální provedení	ATEX										A


Tlaková odolnost

Typ	upnuto mezi dvěma přírubami	Koncová armatura bez Protikusová příruba
Mezipřírubové provedení	DN50...DN200: 16bar, DN250...DN500: 10bar	-
Přírubové provedení	DN50...DN150: 16bar, DN200...DN500: 10bar	-

Rozměry s s Ruční páka




Mezipřírubové provedení



Přírubové provedení

Jmenovitá světlost DN [mm]	A	B	C	D	E	Čtyřhran vřetena diagonálně [mm]	Příruba ISO 5211	Hmotnost [cca. kg]	
								Mezipříruba	Příruba
40	75	130	33	67	220	11	F07	2,8	3,6
50	81	138	43	67	220	11	F07	3,4	4,3
65	98	144	46	67	220	11	F07	4,3	5,9
80	110	158	46	67	220	11	F07	4,6	6,7
100	128	173	52	67	220	11	F07	6,6	8,7
125	140	186	56	67	275	14	F07	7,9	10,4
150	155	202	56	67	275	14	F07	9,8	12,2
200	190	240	60	76	340	17	F10	15	28
250	220	270	68	76	340	22	F10	23	35
300	247	300	78	76	340	22	F10	33	50

Rozměry s s Ruční převodovka s ručním kolem



Jmenovitá světlost DN [mm]	A	B	C	D	E	Typ vřetena	Rozměr vřetena [mm]	Příruba ISO 5211	Hmotnost [cca. kg]	
									Mezipříruba	Příruba
40	75	257	158	33	200	Čtyřhran diagonálně	11	F07	4,8	5,6
50	81	265	158	43	200	Čtyřhran diagonálně	11	F07	5,4	6,3
65	98	271	158	46	200	Čtyřhran diagonálně	11	F07	6,9	8,5
80	110	285	158	46	200	Čtyřhran diagonálně	11	F07	7,2	9,3
100	128	300	158	52	200	Čtyřhran diagonálně	11	F07	9,2	11,3
125	140	313	158	56	200	Čtyřhran diagonálně	14	F07	10,5	13
150	155	329	158	56	200	Čtyřhran diagonálně	14	F07	12,3	14,6
200	190	369	217	60	200	Čtyřhran diagonálně	17	F10	18,6	31,6
250	220	461	282	68	300	Čtyřhran diagonálně	22	F10	26,7	38,7
300	247	541	282	78	400	Čtyřhran diagonálně	22	F10	34,4	51,4
350	280	572	282	78	400	peroka	35/10	F12	52,9	73
400	305	597	282	102	400	peroka	40/12	F12	77,6	93
450	343	642	282	114	400	peroka	45/12	F14	124	184
500	366	664	282	127	400	peroka	45/12	F16	154	194

Hodnota Kv [m³/h]

Jmenovitá světlost DN [mm]	Úhel otevření klapky								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40/50	-	0,9	6,1	15	29	53	92	115	116
65	-	2,5	11	27	51	90	161	240	257
80	-	5,2	21	49	91	156	283	457	508
100	-	9,5	39	88	159	269	487	815	925
125	-	15	69	148	262	434	768	1303	1492
150	-	23	112	228	394	641	1097	1861	2168
200	-	110	211	405	679	1085	1788	3043	3838
250	21	156	310	591	988	1591	2715	4768	5010
300	49	280	381	742	1252	2059	3744	6831	9233
350	123	315	661	1184	2008	3225	5195	9301	10792
400	161	412	863	1547	2620	4202	6775	12142	14082
450	199	511	1069	1916	3248	5218	8412	15048	17840
500	246	630	1320	2366	4010	6442	10377	18578	22024

Ilustrace nezávazné

Vyhraujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 10

138061 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 4 / 4