


nerezový jehlový ventil série GL009



připojení	G1/8"...G2" dle ISO 228/1
ovládání	pomocí ručního kola
materiály	těleso a vřeteno z nerez 1.4571, těsnění hřídele PTFE G1/8" - G3/4": ruční kolo polyamid G1" - G2": ruční kolo ocel
oblast použití	Kapaliny a plyn, které nepoškozují použitá média
teplota média	-20...+250°C
pracovní tlak	0 do jmenovitého tlak dle tabulky, faktory redukující tlak viz tabulka
montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu

faktory pro redukci tlaku

rozsah teploty	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
provozní tlak v % z max. hodnoty	100%	85%	63%	51%



A	DN DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs hodnota [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	GL009-18-W
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	GL009-14-W
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	GL009-38-W
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	GL009-12-W
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	GL009-34-W
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	GL009-10-W
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	GL009-114-W
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	GL009-112-W
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	GL009-20-W

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.