



třídný kulový kohout z nerez série BA410



konstrukce	Přímý kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, Kompenzační otvory na vřetenu a na tlakovém vstupu, antistatické provedení
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	RP1/4" ... RP4" dle ISO7/1 případně 1/4"NPT...4"NPT dle ANSI B1.20.1
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, PTFE-zesíleno karbografitem, těsnění vřetene PTFE/EPDM páka: RP1/4" ... 2" nerez 1.4016 potaženo plastem, RP21/2" ... 4" ocel potaženo plastem svorníky a matice: RP1/4" ... 2" nerez 1.4301, RP21/2" ... 4" pozinkovaná ocel
oblast použití	Glykol-Aplikace
teplota média	-40...+160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10 ⁻³ Torr do jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
směr průtoku	označeno šipkou na tělese
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	TA-Luft, SIL3
Další provedení	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db




připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
1/4"	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA410-14-L
3/8"	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA410-38-L
1/2"	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA410-12-L
3/4"	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA410-34-L
1"	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA410-10-L
1 1/4"	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA410-114-L
1 1/2"	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA410-112-L
2"	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA410-20-L
2 1/2"	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA410-212-L
3"	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA410-30-L
4"	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA410-40-L

ATEX-provedení jsou označeny označením A na konci kódu.

připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	I	L	R	P	C	T	N	B	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
1/4"NPT	8	64	35	22	8	5	11	57	110	50	13,5	9	-	-	5,5	0,28	BA410-14N-L
3/8"NPT	10	64	35	22	8	5	11,4	57	110	50	13,5	9	-	-	8,5	0,26	BA410-38N-L
1/2"NPT	15	64	47	27	10	7	15	65	131	64	15	10	36	6	19,2	0,48	BA410-12N-L
3/4"NPT	20	40	52	32	10	7	16,3	76	131	68	16	10	42	5,5	35,0	0,70	BA410-34N-L
1"NPT	25	40	60	41	12	8	19,1	92	174	79	19,5	12,5	42	6	64,5	1,23	BA410-10N-L
1 1/4"NPT	32	25	64	50	12	8	21,4	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	103,8	1,69	BA410-114N-L
1 1/2"NPT	40	25	79	55	16	10	21,4	116	250	100	24	16,5	50	6,5	174,0	2,50	BA410-112N-L
2"NPT	50	25	86	70	16	10	25,7	136	250	107	24	16,5	50	6,5	301,3	3,88	BA410-20N-L
2 1/2"NPT	65	16	103	90	20	14	30,2	153	321	126	28	18	70	M8	545,7	8,06	BA410-212N-L
3"NPT	80	16	114	105	20	14	33,3	180	321	137	28	18	70	M8	872,5	12,88	BA410-30N-L
4"NPT	100	16	137	130	24	18	39,3	217	381	156	34,5	22	102	M10	1363,3	21,50	BA410-40N-L

ATEX-provedení jsou označeny označením A na konci kódu.

diagram závislosti tlaku na teplotě



vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.