Partnership. With Guarantee.

Zawór zaciskowy do węża z uruchamianiem pneumatycznym
Seria VF, DN40-DN200

Konstrukcja	bezpośrednio sterowany, z wymienną wkładką węża i cylindrycznym, niezwężonym przelotem
Przyłącze	Kołnierze wg EN1092-1 PN10
Materiały	Obudowa Aluminium, Wkład do węża Kauczuk naturalny odporny na ścieranie, Kołnierze stożkowe Aluminium z Tuleje stalowe, Śruby Stal
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	produkty pyliste (Cement, Wapno, Gips,Mąka, itd.), Granulat, Piasek, Glina, Ton, Pasty, zanieczyszczone ciecze, Szlamy
Temperatura medium	-10...+80°C
Ciśnienie robocze	patrz tabela
Ciśnienie sterujące	1,8...2,5 bar wyższe niż odpowiednie ciśnienie robocze, maks. ciśnienie sterujące 8bar
Medium sterujące	Sprężone powietrze, Woda lub gazy obojętne
Dopuszczenia	ATEX na zapytanie
Wykonania specjalne	Kołnierze stożkowe z tulejami ze stali nierdzewnej, inne materiały na wkładki węży, Kołnierzowe mankiety

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary



Średnica nominalna DN[mm]	maks. ciśnienie robocze [bar]	DA	DD	DI	d	Śruby	TK	E	G	H	L	Objętość sterująca [l]	Masa [ok. kg]	Typ
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.