


Precizni regulator pritiska G1/4" Serija RE21



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	0,01µm filtrirani i bez ulja komprimovani vazduh
Sopstvena potrošnja vazduha	<2,2 NI/min pri ulaznom pritisku od 5bar <3,0 NI/min pri ulaznom pritisku od 7bar <4,1 NI/min pri ulaznom pritisku od 10bar
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Tačnost	+/- 5mbar
Smer protoka	je označeno strelicom



