
Partnership. With Guarantee.

Spojke DN 7,2mm
Serija C0.72-B




Konstrukcija	Vtičnice sklopk, vtiči sklopk in razdelilniki večkratnih vtičnic sklopk, enosmerno zaporno
Nazivni premer	DN 7,2mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	960Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar

C0C72-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B


C0C72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

C0C72-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek




notranji premer cevi	D2	L2	Teža [g]	Tip
6	27	55	64	C0C72-H06-B
8	27	55	67	C0C72-H08-B
9	27	55	68	C0C72-H09-B
10	27	55	70	C0C72-H10-B
13	27	55	75	C0C72-H13-B

C0P72-M vtični spojnik - zunanji navoj




D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C

C0P72-F vtični spojnik - notranji navoj




D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B

C0P72-S vtični spojnik - Priključek cevi




D1	L1	Teža [g]	Tip
6/4	34	18	C0P72-S06-B
8/6	34	19	C0P72-S08-B
10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	L1	Teža [g]	Tip
6	44	14	C0P72-H06-B
8	44	18	C0P72-H08-B
9	44	17	C0P72-H09-B
10	47	19	C0P72-H10-B
13	47	24	C0P72-H13-B


C0P72-E vtični spojnik - Priključek cevi



D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Teža [g]	Tip
6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

C0C72-2F 2-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - notranji navoj




D1	L1	L2	CH1	Teža [g]	Tip
G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B

C0C72-2M 2-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - zunanji navoj




D1	L1	L2	CH1	Teža [g]	Tip
G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - notranji navoj



D1	L1	L2	L3	Teža [g]	Tip
G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - zunanji navoj



D1	L1	L2	L3	Teža [g]	Tip
G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.