
Partnership. With Guarantee.


Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie CH031





Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigung	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	G1/8"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4571, Dichtung FKM
Mediumstemperatur	-20...+200°C
Öffnungsdruck	zwischen 0,5 und 1bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 97/23/EG, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Sonderausführungen	andere Öffnungsdrücke und Dichtungen

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Typ
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG