

Axiální zpětný ventil z nerezové oceli
Série CH031





Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Ovládání	hydraulický, pneumatický
Připojení	G1/8"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a vnitřní díly nerezová ocel 1.4571, Těsnění FKM
Teplota média	-20...+200°C
Otevírací tlak	mezi 0,5 a 1bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály
Speciální provedení	jiné Otevírací tlaky a Těsnění

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Typ
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG